

1,50 - 1,70 m

75 - 80 kg

1,07 m

55 kg*



Guarda la differenza!

La bombola Integra® è:

- più leggera
- più bassa
- più stabile
- con il riduttore incorporato

È ideale da usare in officina e perfettamente studiata per l'impiego negli impianti di saldatura di ultima generazione

*indicativo peso a vuoto



La bombola Integra® si è aggiudicata il riconoscimento Internazionale TÜV Products Safety Test Mark

SAPIO

SAPIO

E c'è dell'altro...

Oltre ai vantaggi della bombola Integra®, utilizzando la nuova gamma di miscele Maxx®, potrete apprezzare un miglioramento della produttività e dell'ambiente di lavoro.

Ferromaxx® gas Per saldature più veloci e più pulite dell'acciaio al carbonio


Inomaxx® gas Per il massimo rendimento nelle saldature di acciaio inossidabile

Alumaxx® gas Una miscela per tutte le saldature dell'alluminio

Sono inoltre disponibili nella bombola Integra®

Argon

Euro Mix M21 (miscela di gas standard argon/CO₂, conforme alla normativa europea UNI EN ISO 14175 M21)



Più piccola

Più leggera

Più facile da usare

Più sicura durante la movimentazione

... e con più autonomia delle bombole tradizionali

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno srl

Via S. Pellico, 48

20900 Monza

Tel. +39 039 8398286

Fax +39 039 836068

www.grupposapio.it

Email: gtm@sapio.it

© Air Products and Chemicals, Inc. 2011 (EU001662)

320-11-204-IT

La bombola Integra®

L'innovazione per una saldatura più sicura





La bombola Integra®

Una rivoluzione nella sicurezza della saldatura

Più sicurezza sul lavoro

- Riduzione del rischio di caduta bombola, più bassa e stabile delle bombole tradizionali
- Riduzione del rischio di danni al riduttore, poiché è completamente contenuto nel dispositivo di protezione che compone la valvola
- Riduzione dei rischi derivanti dalla pressione; il riduttore incorporato, tarato a 4 bar, non può essere rimosso

Più facile da usare

- Più piccola, più leggera e più maneggevole delle bombole tradizionali
- Attacco rapido per collegare la bombola (non richiede chiavi di serraggio)
- Valvola di apertura on-off

Risparmio di tempo e denaro

- Nessun riduttore da acquistare o revisionare
- L'economizzatore riduce il consumo di gas
- Elimina i tempi di connessione del riduttore alla valvola

Indicatore di livello

È sempre visibile la quantità di gas nella bombola, anche quando questa non è in uso

Riduttore incorporato

Regola la pressione di uscita a 4 bar; la taratura e la manutenzione saranno a nostro carico. Include una valvola residuale per impedire inquinamenti nel contenuto residuo del recipiente

Dispositivo di protezione

Con maniglione integrato, in caso di caduta o urto previene possibili danni al dispositivo di riduzione

Attacco rapido

Permette una veloce connessione al vostro impianto di saldatura

Economizzatore di gas

Regolatore di flusso calibrato alle reali necessità. Collegherà direttamente il tubo del gas della saldatrice all'attacco rapido della bombola

