

Invertec® 135S / 150S / 170S

Piccole, potenti e robuste



	135S	150S	170S
Applicazioni			
Diametro Elettrodo	1.5-3.2mm	1.5-3.2mm	1.5-4.0mm
Elettrodi basici /rutili	●	●	●
2.5mm	●	●	●
3.2mm	◐	●	●
4.0mm		◐	●
Caratteristiche			
Hot start		●	●
Auto-adaptative arc force		●	●
Modalità Soft & Crisp		●	●
Controllo dell'arco	●	●	●
Anti-sticking	●	●	●
Caratteristiche funz.			
Cavi lunghi		● (60m)	● (60m)
Motogeneratore		●	●
Funzioni			
Lift TIG	◐ Scratch	● Lift TIG	● Lift TIG
Display digitale			●
Ventola quando serve		●	●
Imballo contiene			
Machina + Cavi	●		
Machina + cavi + schermo + valigia	●	●	●
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni

Procedimenti

Elettrodo, Lift Tig (solo 150S e 170S)

Uscita



Alimentazione



Per ordinare

K12033-1 Invertec 135S
 K12034-1 Invertec 150S
 K12035-1 Invertec 170S



Nome Prodotto	Codice	Aliment.	Corrente/Duty Cycle	Fusibile	Corrente Uscita	Dimensioni A x La x Lu	Peso netto (kg)
135S	K12033-1	230/1/50-60	120A/25%	16A	10-120 A	224 x 148 x 315	5,6
150S	K12034-1	230/1/50-60	140A/30%	16A	10-140 A	244 x 148 x 365	7,7
170S	K12035-1	230/1/50-60	160A/35%	16A	10-160 A	244 x 148 x 365	8,0